



### Bezeichnung:

Artikel-Nummer	Beschreibung	Belagstärke	Farbe
<b>KDE04057011</b>	Klappdeckel E04 147x247mm 5mm Belag eg	5 mm	eisengrau
<b>KDE04059005</b>	Klappdeckel E04 147x247mm 5mm Belag ts	5 mm	tiefschwarz
<b>KDE04087011</b>	Klappdeckel E04 147x247mm 8mm Belag eg	8 mm	eisengrau
<b>KDE04089005</b>	Klappdeckel E04 147x247mm 8mm Belag ts	8 mm	tiefschwarz

### Beschreibung:

Klappdeckel mit Teppichschutzrahmen aus Polyamid nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, für Belagstärke 5 oder 8 mm.

Für 4 Installationsgeräte in 2 Gerätebechern GBES..., GBM...

Befestigungs-Set für Spannbereich 5 - 15 mm zuzüglich der im Klappdeckel angegebenen Belagstärke, für Bodendosen, Estrichbündiges-Kanalsystem, Aufboden-Kanalsystem.

Geeignet ab einer Mindesteinbautiefe von 50 mm.

Andere Befestigungs-Sets auf Anfrage erhältlich.

### Ausführung:

Dicke des Bodenbelags: max. 5 mm im Deckel bei KDE0405  
max. 8 mm im Deckel bei KDE0408

Einsatzbereich: trocken gepflegte Fußböden

Belagrahmen: Der Teppichschutzrahmen überlappt die Schnittkante des Bodenbelages.  
Klappdeckel erst nach Verlegung des Bodenbelages einbauen.

## Technische Daten:

Material:	Polyamid PA6, halogenfrei, erodierte Oberflächenstruktur
Farbe:	RAL 7011 (eisengrau), RAL 9005 (tiefschwarz) oder Sonderfarbe auf Anfrage
Gewicht:	0,5 kg
Außenabmessung:	161 mm x 262 mm
Einbaumaß:	147 mm x 247 mm
Mindest-Einbautiefe:	50 mm bei 5 mm Bodenbelagaussparung 53 mm bei 8 mm Bodenbelagaussparung
Belastung:	bis max. 1500 Newton

## Bodenbelagausschnitt:



## Bestückung:



**Anzahl max. Steckdosen:**  
4 Stück Schutzkontakt-  
Steckdosen in 2 Gerätebecher  
GBES2...

## Zubehör optional:

Gerätebecher GBES2  
mit 2-fach Steckdose



Artikel-Nummer	Beschreibung	Farbe
<b>GBES29010</b>	Gerätebecher mit 2 STD rw zu KDQ08/KDE04	reinweiß
<b>GBES22004</b>	Gerätebecher mit 2 STD ro zu KDQ08/KDE04	reinorange
<b>GBES23000</b>	Gerätebecher mit 2 STD fr zu KDQ08/KDE04	feuerrot

### Eigenschaften:

- Gerätebecher für Klappdeckel KDQ08 und KDE04
- mit 2 Schutzkontaktsteckdosen 2-polig 16 A / 250 Volt
- inklusive 2 Zugentlastungen
- Einbauhöhe 50 mm ab Oberkante Fertigfußboden
- Lieferfarben Steckdosen  
RAL 9010, reinweiß  
RAL 2004, reinorange  
RAL 3000, feuerrot