

Bezeichnung:

Artikel-Nummer	Beschreibung	Belagstärke	Farbe
KDQ08057011	Klappdeckel Q08 294x294mm 5mm Belag eg	5 mm	eisengrau
KDQ08059005	Klappdeckel Q08 294x294mm 5mm Belag ts	5 mm	tiefschwarz
KDQ08127011	Klappdeckel Q08 294x294mm 12mm Belag eg	12 mm	eisengrau
KDQ08129005	Klappdeckel Q08 294x294mm 12mm Belag ts	12 mm	tiefschwarz

Beschreibung:

Klappdeckel mit Teppichschutzrahmen aus Polyamid nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, für Belagstärke 5, oder 12 mm.

Für 8 Installationsgeräte in 4 Gerätebechern GBES..., GBM...

Befestigungs-Set für Spannungsbereich 5 - 15 mm zuzüglich der im Klappdeckel angegebenen Belagstärke, für Bodendosen, estrichbündiges Kanalsystem, Aufbodenkanalsystem.

Geeignet ab einer Mindesteinbautiefe von 50 mm.

Andere Befestigungs-Sets auf Anfrage erhältlich.

Ausführung:

Dicke des Bodenbelags: max. 5 mm im Deckel bei KDQ0805
 max. 12 mm im Deckel bei KDQ0812


Einsatzbereich: trocken gepflegte Fußböden

Belagrahmen: Der Teppichschutzrahmen überlappt die Schnittkante des Bodenbelages. Klappdeckel erst nach Verlegung des Bodenbelages einbauen.

Technische Daten:

Material:	Polyamid PA6, halogenfrei, erodierte Oberflächenstruktur
Farbe:	RAL 7011 (eisengrau), RAL 9005 (tiefschwarz) oder Sonderfarbe auf Anfrage
Gewicht:	3,1 kg
Außenabmessung:	314 mm x 314 mm
Einbaumaß:	294 mm x 294 mm
Mindest-Einbautiefe:	50 mm bei 5 mm Bodenbelagausparung 57 mm bei 12 mm Bodenbelagausparung
Belastung:	bis max. 1500 Newton

Bodenbelagauschnitt:



Bestückung:



Anzahl max. Steckdosen:
8 Stück Schutzkontakt-
Steckdosen in 4 Gerätebecher
GBES2...

Zubehör optional:

Gerätebecher GBES2
mit 2-fach Steckdose



Artikel-Nummer	Beschreibung	Farbe
GBES29010	Gerätebecher mit 2 STD rw zu KDQ08/KDE04	reinweiß
GBES22004	Gerätebecher mit 2 STD ro zu KDQ08/KDE04	reinorange
GBES23000	Gerätebecher mit 2 STD fr zu KDQ08/KDE04	feuerrot

Eigenschaften:

- Gerätebecher für Klappdeckel KDQ08 und KDE04
- mit 2 Schutzkontaktsteckdosen 2-polig 16 A / 250 Volt
- inklusive 2 Zugentlastungen
- Einbauhöhe 50 mm ab Oberkante Fertigfußboden
- Lieferfarben Steckdosen
RAL 9010, reinweiß
RAL 2004, reinorange
RAL 3000, feuerrot