

Bezeichnung:

Modell-Nummer	Beschreibung	Farbe
VR06057011	Versorgungseinheit R06 für 5mm Belag eg	eisengrau
VR06059005	Versorgungseinheit R06 für 5mm Belag ts	tiefschwarz
VR06127011	Versorgungseinheit R06 für 12mm Belag eg	eisengrau
VR06129005	Versorgungseinheit R06 für 12mm Belag ts	tiefschwarz

Beschreibung:

Versorgungseinheit aus Polyamid nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, für trockene Räume mit trocken gepflegten Fußböden, mit Teppichschutzrahmen, Bodenbelagausparung 5 mm oder 12 mm, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar.

Inklusive 4 Universal-Befestigungssets für Einbau in Bodendosen, Kanalsysteme, Doppel- oder Hohlraumboden.

Ausführung:

Dicke des Bodenbelags: max. 5 mm im Deckel bei VR0605 ...
max. 12 mm im Deckel bei VR0612 ...


Einsatzbereich: trocken gepflegte Fußböden

Belagrahmen: Der Teppichschutzrahmen überlappt die Schnittkante des Bodenbelages.
Versorgungseinheit erst nach Verlegung des Bodenbelages einbauen.

Technische Daten:

Material:	Polyamid PA6, halogenfrei, erodierte Oberflächenstruktur
Farbe:	RAL 7011 (eisengrau), RAL 9005 (tiefschwarz) oder Sonderfarbe auf Anfrage
Gewicht:	0,98 kg
Außenabmessung:	Ø 234 mm
Einbaumaß:	Ø 215 mm
Mindest-Einbautiefe:	70 mm bei 5 mm Bodenbelagausparung 77 mm bei 12 mm Bodenbelagausparung
Belastung:	bis max. 1500 Newton

Bodenbelagauschnitt:



Bestückung:



Bestückung Gerätebecher:
2 x Gerätebecher GTVR300,
GBVR300, GTVD200



Anzahl Rastec 45° Geräte:
6 Stück



Anzahl Tragbügelgeräte:
4 Stück



Daten- und Medientechnik:
individuell bestückbar

Zubehör Optional:



Artikel-Nummer	Beschreibung
RLV0630	Rastleiterverlängerung für Q06, R06 um 30mm

- Rastleiterverlängerung zum zusätzlichen Absenken der Gerätebecher stufenweise bis 30 mm.
- Es können mehrere Rastleiterverlängerungen untereinander montiert werden.
- Für bauseitige Montage wird die Rastleiterverlängerung in 2 Einzelteilen steckbar geliefert.